

TECHOPIR 3G



TECHOPIR 3G es un panel aislante autoportante trapezoidal de 3 grecas para techo, con núcleo aislante PIR inyectado de forma continua y ambas caras de acero galvanizado prepintado. De múltiples usos, como viviendas, comercios, centros educativos y deportivos e industrias.

La cara superior trapezoidal del panel, cuenta con una greca adicional para solaparse con el panel contiguo, que junto a su unión de autoencastre, asegura continuidad estructural, eliminación de puentes térmicos y hermeticidad al pasaje de aire y agua.

CARACTERÍSTICAS

Núcleo aislante: PIR (Poliisocianurato) 36-40Kg/m³

Recubrimiento: Acero galvanizado prepintado

Espesores: 30, 50 y 100mm

Ancho útil: 1m

Largo: hasta 16m



SENCILLO



VERSÁTIL



LIVIANO



EFICIENTE

TECHOPIR 3G

ESPESOR PANEL (mm)	ANCHO ÚTIL (mm)	TRANSMITANCIA TÉRMICA (W/M ² K)
30	1000	0,70
50	1000	0,43
100	1000	0,23

Disponible en colores **blanco, terracota y gris**



Terminación de su cara interior: **lisa o rayada**



- DETALLE DE ENCASTRE Y ANCLAJE -

