




TECHOPIR 3G con folio



TECHOPIR 3G *con folio* es un panel aislante autoportante trapezoidal de 3 grecas para techo, con núcleo aislante PIR inyectado de forma continua. Su cara superior es de acero Galvalume y su cara inferior es de folio de aluminio. Ideal para naves industriales, galpones, grandes superficies y ambientes agresivos por su economía y su resistencia a la corrosión. La cara superior trapezoidal cuenta con una greca adicional para solaparse con el panel contiguo, que junto a su unión de autoencastre, asegura continuidad estructural, eliminación de puentes térmicos y hermeticidad al pasaje de aire y agua.

CARACTERÍSTICAS

Núcleo aislante: PIR (Poliisocianurato) 33-34Kg/m³

Recubrimiento: Acero Galvalume prepintado

Espesores: 30, 40, 50 y 80mm

Ancho útil: 1000mm

Largo: hasta 15m



SENCILLO



VERSÁTIL



LIVIANO



EFICIENTE

TECHOPIR 3G con folio


ESPESOR PANEL (mm)	ANCHO ÚTIL (mm)	TRANSMITANCIA TÉRMICA (W/M ² K)
30	1000	0,69
40	1000	0,53
50	1000	0,43
80	1000	0,27

LARGO MÁXIMO 15m


Disponible en colores **blanco, terracota y gris**





Terminación de cara interior: **folio de aluminio**



- DETALLE DE ENCASTRE Y ANCLAJE -



Unión de autoencastre



/montfrio

MontFrío
Construyendo el mañana

Barros Arana 5431
Tel.: 2513 0371
www.montfrio.com.uy

Las imágenes son meramente ilustrativas. Algunas características incluidas en las imágenes pueden variar con respecto a las versiones comercializadas y/o disponibles. Las especificaciones técnicas pueden variar sin previo aviso del fabricante. Asegúrese de descargar la más reciente versión de este folleto en: <https://www.montfrio.com.uy/isopaneles-pir-techopir-3g-con-folio/>

V. 20260915

TECHOPIR 3G
con FOLIO

